



Creating healthy spaces



Showroom • Stationstraat 72 • 8700 Tielt

☎ +32 (0) 475 / 411 849 • ✉ info@horpirol.be

HET COMPACTE ZONNESCHEM MET GEPATENTEERDE PERFECTE SLUITING

## Skyline®

- Het ingenieuze gesloten hulssysteem beschermt het doek in alle weersomstandigheden tegen vocht en vuil
- Superieure kwaliteit met uitval tot 4 m en perfecte muuraansluiting
- 5 jaar garantie



DOMESTIC USE

## INLEIDING

De Skyline® is een technisch perfect ontwikkeld zonnescherm. Design en compactheid garanderen een technisch verfijnd zonnescherm. De Skyline® kan zowel aan de muur, aan het plafond als aan de dakspanten snel en gemakkelijk geplaatst worden. Het ingenieuze gesloten hulssysteem beschermt het doek in alle weersomstandigheden tegen vocht en vuil. Het gepatenteerde sluitmechanisme zorgt voor een perfecte sluiting van de voorlijst met de cassette.

Onze ruime doekcollectie alsook de kleur van de cassette bieden u het comfort om Skyline® volgens uw persoonlijke keuze te laten vervaardigen.

## PRODUCT

- Elektrische bediening
- Het efficiënte veersysteem in de knikarm zorgt voor een perfecte doekspanning zodat het doek niet over de knikarmen sleept
- Het ingenieuze gesloten hulssysteem beschermt het doek in alle weersomstandigheden tegen vocht en vuil
- Het TÜV-gekeurde knikarmsysteem geeft het Skyline® zonnescherm een goede stabiliteit en is beveiligd tegen het plots opwaaien bij rukwinden. De inwendige dubbele bekabeling is vervaardigd volgens de vliegtuigkwaliteitsnormen en met PVC extra beschermd. De levensduur van het scherm wordt zo maar even drie keer langer (60.000 tot 80.000 bewegingen)!
- De zijkappen kunnen uit verschillende kleuren gekozen worden en harmoniseren samen met uw keuze uit de verschillende doekcollecties. Ook de kleur van het zonweringdoek en de knikarmen kunnen op elkaar afgestemd worden en vormen zo een elegant geheel.
- Profielen verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Alle acryldoeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt

## TOEPASSINGEN

- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Voor winkels en horecazaken

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Montage aan de muur, aan het plafond of aan de dakspanten
- Skyline® wordt op maat gemaakt en heeft een uiterst compacte vormgeving met een hoogte van 168 mm en een diepte van 234 mm
- De maximale maten per cassette zijn:
  - tot 6,00 m breed en 4,00 m uitval met 2 armen
  - tot 7,00 m breed en 3,50 m uitval met 3 armen
- Het koppelen tot 2 cassettes biedt u een maximale breedte van 12 meter
- De doekuitval is voor volgende maten mogelijk:  
1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m



DETAIL



INGENIEUR GESLOTEN HULSSYSTEEM



GEVELZICHT



GEVELZICHT

© RENSON® Sunprotection-Screens NV, Waregem, 2011

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RENSON® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.  
RENSON® voldoet aan de EPB-norm.

RENSON® Sunprotection-Screens NV • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

 HORPIROL.be

